

Qualität   Quality   Qualité:	<b>KIMO</b>
Konstruktion   Construction   Description:	1/10“ Getuftete Schlinge, Garngefärbt, Solution Dyed, tuftgemustert 1/10“ Tufted loop pile, yarn dyed, solution dyed, tuft patterned 1/10“ Bouclé tufté, fil teint, en écheveaux, fil préteint, tufté à dessin
Zusatzeignungen   Additional properties   Autres propriétés:	
Polnutschicht   Pile material   Composition de la fibre: Beschichtung   Backing   Dossier:	100 % PA 6 [M]BACK Schwerbeschichtung, Bitumen- und PVC-frei [M]BACK heavy duty backing, free of bitumen and PVCs Enduction plombante [M]BACK, sans bitume ni PVC
Maße   measure   mesurer:	50 cm x 50 cm
Gesamtgewicht   Total weight   Poids total: Poleinsatzgewicht   Pile weight   Poids de velours: Polnutschichtgewicht   Weight of pile material   Poids du velours utile: Poldicke   Pile thickness   Epaisseur du velours : Gesamtdicke   Total thickness   Epaisseur totale: Noppenzahl   Number of tufts   Nombre de points:	ca. 4100 g/m <sup>2</sup> ca. 730 g/m <sup>2</sup> ca. 530 g/m <sup>2</sup> ca. 5,5 mm ca. 7,5 mm ca. 2400/dm <sup>2</sup>
Trittschallschutz   Impact noise insulation   Isolation acoustique Schallabsorptionsgrad   Sound absorption   Absorption phonique Wärmedurchlasswiderstand   Thermal resist.   Résist. Thermique Brandverhalten   Fire rating   Comportement au feu Brandklasse   Fire class   Classement feu	DIN EN ISO 10140 $\Delta L_w = 25$ dB DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 $\alpha_w$ : 0,15 $\alpha_s$ : 0,01 0,03 0,07 0,17 0,37 0,52 DIN ISO 8302:1991 $1/\lambda = 0,084$ m <sup>2</sup> K/W DIN EN 13501-1 B <sub>fl</sub> -s1 unverklebt oder verklebt, unglued or glued, non-collé ou collé
max. Aufladung/ max. static resistance/ Charge électrique max. Durchgangswiderstand/ Vertical resistance/ Résistance transversale Oberflächenwiderstand/ Surface resistance/ Résistance surfacique Wasserechtheit/ Water fastness/ Comportement à l'eau Farbveränderung/ Colour-changes/ Modification de la couleur Lichtechtheit/ Light fastness/ Comportement à la lumière Reibechtheit/ Rubbing fastness/ Comportement au frottement	DIN EN 1815 Bl.2 $\leq 2,0$ KV DIN ISO/ DIS 10965 Bl.1R <sub>DT</sub> $\leq 10^9 \Omega$ DIN ISO/ DIS 10965 Bl.1R <sub>OT</sub> $\leq 10^9 \Omega$  DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N./ min.note 5 DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N./ min.note 5 DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N./ min.note 6 DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N./ min.note 5
<div> <div>   21  Vorwerk &amp; Co. Teppichwerke  GmbH &amp; Co. KG  Kuhlmannstraße 11  D - 31785 Hameln  MOOREA FLIESEN  EN 1307  DOP: 1062#Zk1    EN 14041:2004/AC:2006  1658  Textile floor covering to be  used within a building </div> <div>   INDOOR ADVANTAGE GOLD  BUILDING MATERIALS    Alle Artikel der Vorwerk-Teppichwerke, die mit dem  INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet  sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green  Building Council.    Each product from Vorwerk-Carpet which received the the  INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the  LEED criteria from the US Green Building Council.    Tous les produits Vorwerk moquette qui sont marqués du  certificat INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux  critères LEED d'US Green Building Council. </div> <div>   life  balance    Schadstoffgeprüft  Feinstaubbindung  Binding fine dust    life  balance    Für Allergiker empfohlen  Recommended for people with allergies </div> <div>   GUT    CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT  Produs Nr. 3CC3A7B  www.pro-dis.info </div> <div>   ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  A+ </div> <div>   DGNB  Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  German Sustainable Building Council </div> </div>	
<p>Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung mit wärmealterungsbeständigen Dispersionsklebern geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine feste Verlegung (Verkleben mit Dispersionsklebern). Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter <a href="http://www.vorwerk-flooring.de">www.vorwerk-flooring.de</a>.</p> <p>This article is suitable for fitting on subfloors with hot water floor heating system if glued all-over with heat ageing resistant dispersion glue. To avoid dimensional changes, we recommend firm fitting (glueing with dispersion glue). Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at <a href="http://www.vorwerk-flooring.com">www.vorwerk-flooring.com</a>.</p> <p>Cet article convient à la pose sur sols chauffants à eau chaude pour une pose intégralement collée avec de la colle dispersion résistante à la chaleur et au processus de vieillissement. Pour éviter des rétrécissements nous recommandons une pose fixe (coller avec colles dispersion). Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous <a href="http://www.vorwerk-flooring.com">www.vorwerk-flooring.com</a>.</p>	

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 31.08.2021 | Änderungsdatum: 08.11.2021